

اسماء و المواصفات:

الاسم	100L قارورة خلط
القدرة (L)	100
السرعة (دورات في الدقيقة)	20-25
السرعة (rpm)	48
الوقت (h)	12-16
القدرة (kw)	5.5
القدرة (kw)	2.5
الارتفاع (mm)	1050
القطر (mm)	1200 * 1150 * 1050

ملاحظات:

هذا القارورة **conche** هي من النوع الميكانيكية التي يتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي ذو قدرة 5.5 كيلو واط. سرعة الدوران تتراوح بين 20 و25 دورة في الدقيقة. هذا القارورة مصممة لخلط المواد الجافة. يمكن تشغيلها يدوياً أو آلياً. الحد الأقصى للوقت التشغيلي هو 12-16 ساعة.

هذا القارورة من نوع QYJ 100. الحد الأقصى للقدرة هو 5.5 كيلو واط. الحد الأقصى للارتفاع هو 1050 ملم. الحد الأقصى للقطر هو 1200 * 1150 * 1050 ملم.

الاسم و المواصفات:

1. هذا القارورة من النوع الميكانيكية التي يتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي ذو قدرة 5.5 كيلو واط.
2. سرعة الدوران تتراوح بين 20 و25 دورة في الدقيقة.

ملاحظات:

1. هذا القارورة مصممة لخلط المواد الجافة. يمكن تشغيلها يدوياً أو آلياً. الحد الأقصى للوقت التشغيلي هو 12-16 ساعة.

هذا القارورة من نوع QYJ 100. الحد الأقصى للقدرة هو 5.5 كيلو واط. الحد الأقصى للارتفاع هو 1050 ملم. الحد الأقصى للقطر هو 1200 * 1150 * 1050 ملم.

اسماء و المواصفات:





Internal Pic

Stick

Scrapers





□□□□:



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**



□□□□□□:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE



□□□□□□ □□□□□:

