

YOQ-E250 规格表:

YOQ-E250	YOQ-E250
最大制冷量 (kW)	250
最大制冷量 (冷吨 / 匹)	3.5-6.5
最大制冷量 (BTU/h)	10000
最大制冷量 (kcal/h)	5
最大制冷量 (°C)	2-15
最大制冷量 (kw)	10.94
最大制冷量 (mm)	8400 * 940 * 1780

安装要求:

1. 安装位置应通风良好, 避免安装在热源附近, 且应远离易燃物。
 2. 安装位置应便于检修, 且应留有足够的安全距离。
 3. 安装位置应便于排水, 且应设置冷凝水排放管。

1. 安装位置应通风良好, 避免安装在热源附近, 且应远离易燃物。

2. 安装位置应便于检修, 且应留有足够的安全距离。

3. 安装位置应便于排水, 且应设置冷凝水排放管。

250 匹制冷量, 最大制冷量 250kW, 最大制冷量 3.5-6.5 冷吨, 最大制冷量 10000 BTU/h, 最大制冷量 5 kcal/h, 最大制冷量 2-15°C, 最大制冷量 10.94 kw, 最大制冷量 8400 * 940 * 1780 mm。

250 匹制冷量, 最大制冷量 250kW, 最大制冷量 3.5-6.5 冷吨, 最大制冷量 10000 BTU/h, 最大制冷量 5 kcal/h, 最大制冷量 2-15°C, 最大制冷量 10.94 kw, 最大制冷量 8400 * 940 * 1780 mm。

250 匹制冷量, 最大制冷量 250kW, 最大制冷量 3.5-6.5 冷吨, 最大制冷量 10000 BTU/h, 最大制冷量 5 kcal/h, 最大制冷量 2-15°C, 最大制冷量 10.94 kw, 最大制冷量 8400 * 940 * 1780 mm。

最大制冷量 **amp;** 规格表:

1. 最大制冷量 250kW, 最大制冷量 3.5-6.5 冷吨, 最大制冷量 10000 BTU/h, 最大制冷量 5 kcal/h, 最大制冷量 2-15°C, 最大制冷量 10.94 kw, 最大制冷量 8400 * 940 * 1780 mm。

2. 最大制冷量 250kW, 最大制冷量 3.5-6.5 冷吨, 最大制冷量 10000 BTU/h, 最大制冷量 5 kcal/h, 最大制冷量 2-15°C, 最大制冷量 10.94 kw, 最大制冷量 8400 * 940 * 1780 mm。

安装要求:

1. 安装位置应通风良好, 避免安装在热源附近, 且应远离易燃物。
 2. 安装位置应便于检修, 且应留有足够的安全距离。
 3. 安装位置应便于排水, 且应设置冷凝水排放管。

250 匹制冷量, 最大制冷量 250kW, 最大制冷量 3.5-6.5 冷吨, 最大制冷量 10000 BTU/h, 最大制冷量 5 kcal/h, 最大制冷量 2-15°C, 最大制冷量 10.94 kw, 最大制冷量 8400 * 940 * 1780 mm。

规格表:









巧克力排：巧克力排



巧克力排：巧克力排





□□□□□□□□□□:

4 Certificates 

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p>  <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p>  <p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	<p>ISO</p> 
--	--	--	---	---

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□:

