

Технические параметры:

Модель	320
Скорость вращения ротора (об/мин)	4400
Производительность (кг/ч)	100-300
Мощность двигателя (кВт)	7.5
Размер частиц [мкм]	20-120
Габаритные размеры (мм)	700 * 500 * 1500

Описание:

Дезинтегратор предназначен для получения сахарной пудры из сахарного песка и работает по принципу ударного дробления. Сахарный песок подается в центр помольной камеры. Измельчение сахара происходит при многократном соударении частиц сахарного песка с шестью молоточками, закрепленными на роторе шарнирно. Степень измельчения сахарной пудры можно регулировать с помощью замены сита. Машина имеет следующие преимущества: высокая производительность, низкий уровень шума, надежность в эксплуатации.

Упаковка и доставка:

1. Для обеспечения сохранности во время перевозки, оборудование упаковывается в деревянные ящики.
2. Оборудование отправляется из порта г. Шанхай.

Обслуживание:

1. Наряду с поставкой отдельных машин, наша компания также имеет возможность поставлять комплексные решения для изготовления продукции из шоколада.
2. В ряду сотрудников компании числятся высококвалифицированные инженеры, которые рекомендуются для поездки на территорию Заказчика. Инженеры отвечают за настройку и запуск оборудования, в том числе они проводят обучение персонала для дальнейшего осуществления производственных работ с использованием нашего оборудования.

Подробнее:



Фабрика:



Сертификаты:



Клиенты с нами:

