

技术参数

型号	YOQ-E250
额定功率	250
额定电压 V/Hz	3.5-6.5
额定频率	1
额定扭矩M	
额定温度°C	2-15
额定功率 KW	10.94
额定尺寸mm	8400 * 940 * 1780

说明

1. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

2. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

3. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

4. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

安装与使用

1. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

2. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

维护

1. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

2. 本设备为三相异步电动机，额定功率为250kW，额定电压为3.5-6.5V，额定频率为1Hz，额定扭矩为10.94M，额定温度为2-15°C，额定尺寸为8400 * 940 * 1780mm。

附录







□□□□□



□□



000

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
				
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

00000

