

技术参数

型号	YOQ-E250
额定功率	250
流量范围 m³/h	3.5-6.5
扬程 F	1
流量 M	
工作温度 °C	2-15
功率 KW	10.94
尺寸 mm	8400 * 940 * 1780

说明

1. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

2. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

3. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

4. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

5. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

6. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

售后服务

1. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

2. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

备注

1. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

2. 本设备为潜水式污水提升器，安装时需确保设备底部与池底保持一定距离，且设备周围应有足够的空间以便维护和检修。

其他







□□□□□



□□



□□□

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p>	<p>CE</p>	<p>Patent Certificate</p>	<p>ISO</p>	<p>ISO</p>
------------------	------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

□□□□

